

DILUENTE SINTETICO

rev. 01- Lug.17

Descrizione del prodotto:

Indicato per la diluizione di smalti, vernici e fondi essiccanti ad aria (medio-lenta essiccazione).
Conferisce ai prodotti vernicianti buona distensione e brillantezza anche in condizioni di temperatura ed umidità sfavorevoli.
Il prodotto è formulato unicamente con materie prime pure (solventi non rigenerati).

Proprietà chimico-fisiche:

Stato fisico/aspetto	liquido incolore
Odore	caratteristico
Solventi	idrocarburi aromatici, acetati
Densità (20°C)	875 ± 20 g/litro
Colore	max 30 APHA
P.to infiammabilità	23° C (DIN 53213)
Contenuto d'acqua	max 0,05% p/p

Precauzioni di sicurezza:

Questo prodotto è stato studiato per essere utilizzato esclusivamente in impianti industriali.
Non dovrebbe essere impiegato senza osservare le norme di sicurezza descritte sulle schede che la COVECO ITALIA fornisce ai suoi clienti. Se tali schede non venissero fornite insieme con la scheda tecnica, vi preghiamo di farne richiesta prima di utilizzare il prodotto.

Responsabilità:

Le informazioni fornite in questa scheda sono elaborate in base alle nostre migliori conoscenze attuali e, nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore, saranno modificate.
Questi dati devono essere considerati tuttavia quali informazioni senza alcun valore vincolante e non esimono il cliente dall'eseguire propri controlli sui prodotti forniti allo scopo di stimarne l'idoneità ai procedimenti ed ai fini previsti.
L'applicazione, l'impiego e la trasformazione dei prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricadono, pertanto, sotto l'esclusiva responsabilità del cliente.

Stoccaggio:

Conservare al coperto in ambiente fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore.
In queste condizioni ed in imballi originali sigillati, il prodotto è garantito 12 mesi dalla data di produzione.