

Scheda Tecnica nº 1924

EUROGUM 100/45 LV

rev. 02- Gen.20

Descrizione del prodotto:

Dispersione di gomma NBR (copolimero butadiene-acrilonitrile) in polibutadiene e chetoni.

Opportunamente formulati, i compounds contenenti il prodotto offrono elevata stabilità a carburanti, oli minerali e grassi, ottima resistenza ad usura ed abrasione e bassa permeabilità ai gas.

Vulcanizza a temperatura ambiente o ad alta temperatura con i normali componenti usati per le gomme NBR.

Possiede eccellenti caratteristiche di bagnabilità ed è indicata per la produzione di abrasivi e materiali d'attrito (freni, frizioni, ecc.). Rispetto alle classiche soluzioni di gomma NBR il prodotto presenta i seguenti vantaggi:

- elevato residuo secco (permette un dosaggio inferiore nelle mescole)
- bassa viscosità (migliora la bagnabilità agevolando la miscelazione dei componenti solidi dei formulati)
- inferiore contenuto di solventi (velocizza le operazioni di estrazione dei VOC dagli impasti)

Proprietà chimico-fisiche:

Stato fisico/aspetto

liquido viscoso lattiginoso 45 ± 2 %

Contenuto in solidi (1h a 150°C) Solventi Peso specifico (20°C) Viscosità Brookfield (20°C) Punto infiammabilità (TAG vaso

acetone 900 ± 50 g/litro 40000 ± 10000 cP

Punto infiammabilità (TAG vaso chiuso) -18° C ACN 34 ± 1

Stoccaggio:

Conservare al coperto in ambiente fresco ed asciutto, lontano da fonti di

calore

In queste condizioni ed in imballi originali sigillati, il prodotto è stabile 6 mesi

dalla data di produzione.

Precauzioni di sicurezza:

Questo prodotto è indirizzato al solo scopo industriale e deve essere

utilizzato secondo le buone pratiche lavorative.

Non dovrebbe essere impiegato senza osservare le norme di sicurezza descritte sulle schede che la COVECO ITALIA fornisce ai suoi clienti. Se tali schede non venissero fornite insieme con la scheda tecnica, vi preghiamo di

farne richiesta prima di utilizzare il prodotto.

Responsabilità:

Le informazioni fornite in questa scheda sono elaborate in base alle nostre

migliori conoscenze attuali e, nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore, saranno modificate.

Questi dati devono essere considerati tuttavia quali informazioni senza alcun valore vincolante e non esimono il cliente dall'eseguire propri controlli sui prodotti forniti allo scopo di stimarne l'idoneità ai procedimenti ed ai fini previsti.

L'applicazione, l'impiego e la trasformazione dei prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricadono, pertanto, sotto

l'esclusiva responsabilità del cliente.

COVECO ITALIA s.r.l.

Via Rivarolo 18 – 10040 LOMBARDORE (TO) Tel.011 995 67 48 Fax 011 995 63 92

e-mail: coveco@coveco.net