

PROTETTIVO PELABILE

rev. 05- Lug.17

Descrizione del prodotto:

Vernice che forma una pellicola uniforme ed elastica la cui funzione è di proteggere le superfici trattate dall'umidità, dagli urti, dagli oli e grassi in genere, dagli acidi e dagli alcali.

E' generalmente impiegata per:

- protezione temporanea di serramenti in alluminio (durante il trasporto e la messa in opera)
- protezione temporanea di parti metalliche lucide di macchine utensili (durante il trasporto o il magazzinaggio)
- protezione delle pareti di cabine di verniciatura (per facilitarne le operazioni periodiche di pulizia)
- protezione di parti da non verniciare (in sostituzione della normale pasta protettiva).

Proprietà chimico-fisiche:

Stato fisico	liquido
Contenuto in solidi (1 ora a 150°C)	25 ± 2 %
Solventi	idrocarburi aromatici, chetoni, acetati
Peso specifico (20°C)	1000 ± 50 g/litro
Viscosità (tazza Ford ø 4 ASTM a 20°C)	40 ± 5 secondi
Colori	bianco, azzurro

Stoccaggio:

Conservare al coperto in ambiente fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore.

In queste condizioni ed in imballi originali sigillati, il prodotto è garantito 12 mesi dalla data di produzione.

Applicazione:

Tipologia	spruzzo
Tipo apparecchiatura	pistola sotto pressione, airless
Diametro ugello	1.5 - 2.0 mm
Pressione	3.5 - 4.0 atm

Il prodotto si applica previa diluizione dal 10 al 25 % con DILUENTE PER PROTETTIVO PELABILE .

Qualora si notasse la formazione di fili all'uscita dell'aerografo si dovrà aumentare la diluizione della vernice o ridurre la pressione di spruzzo.

Per facilitare l'asportazione della pellicola, è necessario applicarne uno strato abbondante e continuo, non inferiore a 80 µm.

L'essiccazione avviene ad aria in pochi minuti.

Asportazione della pellicola:

L'asportazione del PROTETTIVO PELABILE si ottiene scaldando, sollevando la pellicola in un punto qualsiasi e tirando leggermente. Il film si staccherà lasciando la superficie perfettamente pulita.

Precauzioni di sicurezza:

Questo prodotto è stato studiato per essere utilizzato esclusivamente da applicatori professionisti in impianti industriali.
Non dovrebbe essere impiegato senza osservare le norme di sicurezza descritte sulle schede che la COVECO ITALIA fornisce ai suoi clienti. Se tali schede non venissero fornite insieme con la scheda tecnica, vi preghiamo di farne richiesta prima di utilizzare il prodotto.

Responsabilità:

Le informazioni fornite in questa scheda sono elaborate in base alle nostre migliori conoscenze attuali e, nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore, saranno modificate.
Questi dati devono essere considerati tuttavia quali informazioni senza alcun valore vincolante e non esimono il cliente dall'eseguire propri controlli sui prodotti forniti allo scopo di stimarne l'idoneità ai procedimenti ed ai fini previsti.
L'applicazione, l'impiego e la trasformazione dei prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricadono, pertanto, sotto l'esclusiva responsabilità del cliente.